



Tulikivi Care

Protectant 2

Suojausaine tiotuille luonnonkivipinnoille
Skyddsmedel för slipade ytor av natursten



TCP2
1000 ml

Protectant 2 on vesipohjainen hiottujen luonnonkivipintojen suojausaine, joka sisältää fluorattuja kopolymeerejä. Suojausaine antaa luonnonkivipinnoille vettä ja öljyä hylkivän, näkymättömän suojan, joka estää vesiliukoisten, nestemäisten aineiden ja rasvan imeytymistä kiveen. Suojausaine kestää hyvin kuumuutta eikä muuta materiaalin alkuperäistä väriä alle +150 °C lämpötilassa. Suojauskäsittely sallii rakenteiden normaalin hengittämisen eikä tee kiven pintaa liukkaaksi. Suojausaineesta ei jää haitallisia jäämiä luonnonkivipinnoille. Huom! Protectant 2 ei sovellu tulisijojen suojaukseen.

SÄILYTYS JA VAROITUKSET

S2 Pidettävä lasten ulottumattomissa
S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna
S24/25 Varottava roiskeita silmiin ja iholle
Säilytyslämpötila +5 - +40 °C

YMPÄRISTÖ

Pakkauksen voi huuhtelun jälkeen hävittää normaalinä jätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Säilyy avattuna kaksi vuotta.

Protectant 2 är ett vattenbaserat skyddsmedel för slipade ytor av natursten, som innehåller fluorerade kopolymerer. Skyddsmedlet ger natursten en vatten- och fettavstötande hinna som förhindrar vattenlösliga vätskor och fett från att absorberas av stenen. Skyddsmedlet är värmetåligt upp till + 150 °C. Påverkar ej naturstens färg. Ytan är inte hal. Samtidigt tillåter den konstruktionen att andas. Skyddsmedlet innehåller ej hälsovådliga ämnen. Obs! Protectant 2 lämpar sig inte för skyddsbehandling av ugnar.

FÖRVARING OCH VARNINGAR

S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen
Förvaringstemperatur +5 - +40 °C

MILJÖ

Efter sköljning av förpackningen kan den slängas som normala sopor i enlighet med lokala bestämmelser. Öppnad förpackning kan förvaras i två år.

KÄYTTÖ- JA ANNOSTELUOHJEET

Käyttömäärät ja levityskerrat riippuvat suojattavan materiaalin huokoisuudesta ja imukyvystä (riittoisuus 5-25 m²). Yleensä yksi kerros suojausainetta riittää antamaan parhaan mahdollisen suojaavan pinnan. Vuolukivelle käsittely on tehtävä kahdesti. Työskentele yli +10 °C lämpötilassa. Sekoita aine hyvin ennen käyttöä. Annostele kuivalle pölyttömälle pinnalle. Sumuta kevyesti käsiteltävälle alueella ja levitä aine tasaisesti puhtaalla kankaalla tai mopilla. Kankaan tulee olla kuiva, puhdas ja nukkaamaton. Anna imeytyä 10-15 minuuttia ja pyyhi ylimääräinen neste kankaalla pois. Jos pinta jää sameaksi käsittelyn kuivumisen jälkeen, se tulee pyyhkiä kuivalla kankaalla. Pese työvälineet vedellä. Huom! Käsittely kuivaa 1-2 tunnissa. Kytke lattialämmitys pois päältä käsittelyä edeltävänä päivänä aineen liian nopean kuivumisen estämiseksi.

HUOLTO

Suojauskäsiteltyjen luonnonkivipintojen puhdistukseen riittää yleensä pyyhkiminen kostealla liinalla. Yleispuhdistuksessa voidaan käyttää neutraalia hyvin rasvalikaa irrottavaa yleispuhdistusainetta Cleaning Agent 1, joka pitää pinnat kirkkaina ja kiiltävinä. Tehokkaampaan puhdistukseen sopii erikoispuhdistusainetta Cleaning Agent 2. Tee luonnonkivipintojen suojauskäsittely tarpeen mukaan tai tehokkaan puhdistuksen jälkeen.

ANVÄNDNING OCH DOSERING

Doseringsmängderna och antalet behandlingar beror på det skyddade materialets porositet och absorptionsförmåga (drygheit 5-25 m²). I allmänhet räcker det med ett lager skyddsmedel för att ge den bästa möjliga skyddande ytan. Täljsten skall behandlas två gånger. Arbeta i temperaturer på över +10 °C. Rör om medlet ordentligt före användning. Dosera på torra, dammfria ytor. Spraya lätt över det område som skall behandlas och applicera ämnet med en ren trasa eller mopp. Trasan skall vara torr, rent och luddfritt. Låt medlet tränga in 10-15 minuter och torka upp överloppsvätska med en trasa. Om ytan är grumlig efter att behandlingen torkat rekommenderar vi att den torkas av med en torr trasa. Tvätta arbetsredskapen i vatten. Obs! Torktiden är 1-2 timmar. Stäng av golvvärmen dagen före behandlingen så att medlet inte torkar för snabbt.

SERVICE

I samband med ytbehandling av natursten räcker det i allmänhet att torka av med en fuktig trasa. Det neutrala universalsåttmedlet Cleaning Agent 1, som effektivt avlägsnar flottig smuts och som håller ytorna klara och skinande, passar bäst för regelbunden rengöring av ytor av natursten. Cleaning Agent 2 passar för en effektivare rengöring. Skyddsbehandlingen skall göras vid behov eller efter effektivare rengöring.

JÄLLEENMYYYJÄ ÄTERFÖRSÄLJARE

Tulikivi Oyj
FI-83900 Juuka
Finland
tel. +358 (0)403 063 100

VALMISTAJA TILLVERKARE

GEAL S.r.l. Via Settola
121, 51031 Agliana (PT)
Italy
tel. +39 05 7475 0365